

AIVECA MFD

ARADO LINHA PADRÃO

www.ikedamaq.com.br

AIVECA MFD - 5/4 L

Arado de Aivecas Deslocado

O Arado de Aivecas Deslocado da Ikeda proporciona melhor aproveitamento da potência do trator pelo fato de ser deslocado, que permite o trator trabalhar com todo seu conjunto rodante “fora do sulco”. O aumento comprovado da produtividade é assegurado pela junção de vários fatores de excelência dos arados de aivecas Ikeda. Incorporação perfeita em profundidade dos resíduos da palhada anterior e dos corretivos do solo. Descompactação profunda e homogênea (até 40 cm de profundidade) evitando a erosão, melhorando o “stand” de plantio e aumentando a capacidade de reserva de água no solo.



Materiais: Padrão Ikeda

- Chassi em perfilado estrutural amplamente dimensionado com reforço interno.
- Colunas em aço SAE 1060, temperado e revenido.
- Relha (lamina e a “concha” da aiveca lisa em aço carbono 1060/70 com liga ao manganês, temperado e revenido).
- “Concha” da aiveca de polietileno, em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW).
- Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.

Modelo	Aiveca	Nº de Aivecas	Larg. Corte	Prof. Corte	Altura Chassi	Segurança	Peso	Potência Mínima
MFD-4 L	Lisa	4	180 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	833 kg	120 hp
MFD-5/4 L	Lisa	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	995 kg	150 hp
MFD-6/5 L	Lisa	6	270 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	1157 kg	180 hp
MFD-7/6 L	Lisa	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	1320 kg	210 hp
MFD-4 P	Polietileno	4	160 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	845 kg	140 hp
MFD-5/4 P	Polietileno	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	1020 kg	175 hp
MFD-6/5 P	Polietileno	6	290 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	1195 kg	210 hp
MFD-7/6 P	Polietileno	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Parafuso Fusível	1370 kg	240 hp
MFD-4 LM	Lisa	4	180 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	938 kg	120 hp
MFD-5/4 LM	Lisa	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1123 kg	150 hp
MFD-6/5 LM	Lisa	6	270 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1308 kg	180 hp
MFD-7/6 LM	Lisa	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1495 kg	210 hp
MFD-4 PM	Polietileno	4	160 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	973 kg	140 hp
MFD-5/4 PM	Polietileno	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1158 kg	175 hp
MFD-6/5 PM	Polietileno	6	290 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1343 kg	210 hp
MFD-7/6 PM	Polietileno	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (livre)	Shock Control	1530 kg	240 hp