

MATABROTO MONTADO

LINHA MATABROTO

www.ikedamaq.com.br

MATABROTO EBT 220 M



O MATABROTO corta horizontalmente o solo em toda a largura de trabalho, com uma profundidade que pode ser regulada entre 20 até 40 cm. Este corte horizontal destrói o sistema radicular da maioria dos brotos que ocorrem em pastagem de cerrado e provoca uma completa e homogênea descompactação e aeração do solo. O projeto exclusivo de suas Hastes em Tandem, permite uma montagem com maior distância entre as mesmas, proporcionando revolvimento mínimo da superfície do solo, significativa redução dos riscos de embuchamento mesmo em situações mais críticas e menor esforço de tração, permitindo a rápida recuperação das pastagens. Sem as barreiras da compactação, suas raízes se desenvolvem de forma vigorosa em direção às camadas mais profundas do solo, onde há água mesmo em estiagens mais prolongadas. Aumenta a capacidade de infiltração, retenção e armazenamento de água, protegendo curvas de níveis.

MATABROTO EBR 220 M



Equipado com Hastes Retas, indicado para trabalhos em solos com volume excessivo de raízes superficiais, mais propensos a embuchamento.



45 dias após Matabroto Pasto Original

Modelo	Tipo	Lâminas	Largura Trabalho	Segurança	Peso	Potência Mínima
EBT 165 M	Montado	3	165 cm	Shock Control	578 kg	80 hp 4x4
EBT 220 M	Montado	4	220 cm	Shock Control	610 kg	105 hp 4x4
EBT 275 M	Montado	5	275 cm	Shock Control	921 kg	130 hp 4x4
EBT 330 M	Montado	6	330 cm	Shock Control	956 kg	155 hp 4x4
EBT 385 M	Montado	7	385 cm	Shock Control	1361 kg	180 hp 4x4
EBT 440 M	Montado	8	440 cm	Shock Control	1405 kg	205 hp 4x4
EBR 165 M	Montado	3	165 cm	Shock Control	578 kg	80 hp 4x4
EBR 220 M	Montado	4	220 cm	Shock Control	610 kg	105 hp 4x4
EBR 275 M	Montado	5	275 cm	Shock Control	921 kg	130 hp 4x4
EBR 330 M	Montado	6	330 cm	Shock Control	956 kg	155 hp 4x4
EBR 385 M	Montado	7	385 cm	Shock Control	1361 kg	180 hp 4x4
EBR 440 M	Montado	8	440 cm	Shock Control	1405 kg	205 hp 4x4