

TANDEM HD ARRASTE c/ Pulverizador DESCOMPACTADOR TANDEM

www.ikedamaq.com.br

TANDEM HD ARRASTE DPT 220 MA-P

Controle de MIGDOLUS


- Tanque de 900 e 1200 litros.
- Bomba de pulverização acionada opcionalmente por Motor Hidráulico (P/MH) ou Tomada de Força (P/TDF).
- Hastes em aço alto carbono, com curvatura helicoidal, temperadas e revenidas.
- Laminas em aço alto carbono com liga ao manganês, temperadas e revenidas.
- Roda de profundidade associada ao disco para corte da palhada.



Shock Control




A haste encontra um obstáculo.



O Shock Control entra em ação e desarma a haste.



A haste rearma com o levantamento do implemento.



Retorno ao trabalho normal.



Detalhe da lâmina com conjunto de bicos pulverizadores.



Rolo Nivelador (opcional) para operações que exijam acabamento mais homogêneo.

Modelo	Larg. Trabalho	Peso
Rolo Nivelador 160	160 cm	231 kg
Rolo Nivelador 220	220 cm	248 kg
Rolo Nivelador 270	270 cm	300 kg

Modelo	Tipo	Lâminas	Larg. Trabalho	Altura Chassis	Tanque (litros)	Peso	Potência Mínima
DPT 220 MA - P/MH	Arraste	4	220 cm	85 cm	450 + 450	1330 kg	160 a 190 hp
DPT 270 MA - P/MH	Arraste	4	270 cm	85 cm	450 + 450	1392 kg	200 a 230 hp
DPT 330 MA - P/MH	Arraste	6	330 cm	85 cm	450 + 450 + 450	1883 kg	240 a 270 hp
DPT 405 MA - P/MH	Arraste	6	405 cm	85 cm	900 + 900	1953 kg	280 a 310 hp