

MATABROTO ARRASTRE

LÍNEA MATABROTO

www.ikedamaq.com.br



MATABROTO EBT 220 MA


Características Técnicas

- Vástagos en acero alto carbono, con curvatura helicoidal, templados y revenidos.
- Cuchillas en acero alto carbono con aleación al manganeo, temperadas y revenidas.
- Rueda de profundidad asociada al disco para corte de la paja.

Shock Control



El vástago encuentra un obstáculo.



El Shock Control entra en acción y lo desarma.



El vástago se arma automáticamente con solo levantar el implemento.



Retorno al trabajo normal.



EBT 220 MA (vista trasera)

Modelo	Tipo	Cuchillas	Ancho de Trabajo	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
EBT 220 MA	Arraste	4	220 cm	Shock Control	1050 kg	105 hp 4x4
EBT 275 MA	Arraste	5	275 cm	Shock Control	1432 kg	150 hp 4x4
EBT 330 MA	Arraste	6	330 cm	Shock Control	1467 kg	180 hp 4x4
EBT 385 MA	Arraste	7	385 cm	Shock Control	1995 kg	230 hp 4x4
EBT 440 MA	Arraste	8	440 cm	Shock Control	2030 kg	270 hp 4x4
EBT 550 MA	Arraste	10	550 cm	Shock Control	2505 kg	300 hp 4x4
EBT 660 MA	Arraste	12	660 cm	Shock Control	2980 kg	330 hp 4x4
EBR 220 MA	Arraste	4	220 cm	Shock Control	1050 kg	105 hp 4x4
EBR 275 MA	Arraste	5	275 cm	Shock Control	1432 kg	150 hp 4x4
EBR 330 MA	Arraste	6	330 cm	Shock Control	1467 kg	180 hp 4x4
EBR 385 MA	Arraste	7	385 cm	Shock Control	1995 kg	230 hp 4x4
EBR 440 MA	Arraste	8	440 cm	Shock Control	2030 kg	270 hp 4x4
EBR 550 MA	Arraste	10	550 cm	Shock Control	2505 kg	300 hp 4x4
EBR 660 MA	Arraste	12	660 cm	Shock Control	2980 kg	330 hp 4x4