

MATABROTO MONTADO

LÍNEA MATABROTO

www.ikedamaq.com.br

MATABROTO EBT 220 M



El MATABROTO corta horizontalmente el suelo en todo el ancho de trabajo, con una profundidad que puede ser regulada entre 20 y 40 cm. Este corte horizontal destruye el sistema radicular de la mayoría de los brotes que ocurren en pasto de cerrado y permite una completa y homogénea descompactación y aireación del suelo. El proyecto exclusivo de sus Vástagos en Tándem permite un montaje con mayor distancia entre ellos, lo que proporciona remoción mínima de la superficie del suelo, significativa reducción de los riesgos de obstrucción hasta en situaciones más críticas, y menor esfuerzo de tracción, propiciando, en consecuencia, la rápida recuperación de los pastos. Sin las barreras de compactación, sus raíces se desarrollan de forma vigorosa en dirección a las capas más profundas del suelo, donde hay agua, incluso, en estiajes más prolongados. Aumenta la capacidad de infiltración, retención y almacenamiento de agua, lo que protege curvas de niveles.

MATABROTO EBR 220 M

Equipado com Hastes Retas, indicado para trabalhos em solos com volume excessivo de raízes superficiais, mais propensos a embuchamento.



45 días después del Matabroto

Pasto Original

Modelo	Tipo	Cuchillas	Ancho de Trabajo	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
EBT 165 M	Montado	3	165 cm	Shock Control	578 kg	80 hp 4x4
EBT 220 M	Montado	4	220 cm	Shock Control	610 kg	105 hp 4x4
EBT 275 M	Montado	5	275 cm	Shock Control	921 kg	130 hp 4x4
EBT 330 M	Montado	6	330 cm	Shock Control	956 kg	155 hp 4x4
EBT 385 M	Montado	7	385 cm	Shock Control	1361 kg	180 hp 4x4
EBT 440 M	Montado	8	440 cm	Shock Control	1405 kg	205 hp 4x4
EBR 165 M	Montado	3	165 cm	Shock Control	578 kg	80 hp 4x4
EBR 220 M	Montado	4	220 cm	Shock Control	610 kg	105 hp 4x4
EBR 275 M	Montado	5	275 cm	Shock Control	921 kg	130 hp 4x4
EBR 330 M	Montado	6	330 cm	Shock Control	956 kg	155 hp 4x4
EBR 385 M	Montado	7	385 cm	Shock Control	1361 kg	180 hp 4x4
EBR 440 M	Montado	8	440 cm	Shock Control	1405 kg	205 hp 4x4